

eVOLUTION Boost 300-400



Your Water. Perfected.



L'addolcitore eVOLUTION Boost è il nuovo piccolo gigante di EcoWater Systems®, a vocazione familiare. L'addolcitore vi garantisce discrezione grazie al suo design sobrio ed elegante. Funzionale e sofisticato, mantiene una linea pulita. Disponibile nelle versioni 300 e 400.

Compatibile con Wi-Fi Hydrolink Plus®



Intelligente e Interattivo

Intelligente nel tempo

Semplice

Intuitivo



Conveniente

Sicuro

Affidabile

Performante

	300 BOOST	400 BOOST
Materiale testata	Polimeri avanzati	
Materiale del coperchio	Polimeri avanzati	
Coperchio del tino sale	Chiusura ammortizzata	
Rilevamento automatico del livello del sale	✓	✓
Algoritmo	Nuovo Algoritmo	
Luce del serbatoio	✓	✓
Connettività Wi-Fi	✓	✓
Centralina	Protetta	

		300 BOOST	400 BOOST
Tipo di valvola		1" disco singolo	1" disco singolo
Capacità Max per rigenerazione	°F.m ³	106	147
Capacità operativa media per rigenerazione	°F.m ³	74	107
Consumo di sale per rigenerazione	kg	0,7 - 3,8	0,8 - 4,5
Consumo di acqua come percentuale di acqua disponibile tra le rigenerazioni, alla capacità massima e per 30°F (17dH, 300 ppm) riduzione durezza	%	2	2
Portata di servizio	lpm	22,7	30,3
	m ³ /h	1,4	1,8
Perdita di carico @ Portata di servizio	bar	0,38	0,63
Portata intermittente @ 1 bar	lpm	49,2	43,5
	m ³ /h	3,0	2,6
Capacità del tino sale	kg	65	110
Altezza	cm	88,0	114,0
Larghezza	cm	35,5	35,5
Profondità	cm	51	51
Pressione di esercizio	bar	1,4 - 8,6	
Temperatura di esercizio	°C	4 - 49	