

# eVOLUTION Power 500-600



Your Water. Perfected.



L'addolcitore eVOLUTION Power offre una grande capacità di scambio permettendo non solo di soddisfare i bisogni di acqua addolcita di famiglie numerose ma anche di artigiani e piccole medie imprese.

E' consigliato inoltre per far fronte a tassi di calcare molto elevati. Disponibile nelle versioni 500 e 600.

**Compatibile con Wi-Fi Hydrolink Plus®**



Intelligente e Interattivo

Intelligente nel tempo

Semplice

Intuitivo



Conveniente

Sicuro

Affidabile

Performante

	500 POWER	600 POWER
Materiale testata	Polimeri avanzati	
Materiale del coperchio	Polimeri avanzati	
Coperchio del tino sale	Chiusura ammortizzata	
Rilevamento automatico del livello del sale	✓	✓
Algoritmo	Nuovo Algoritmo	
Luce del serbatoio	✓	✓
Connettività Wi-Fi	✓	✓
Centralina	Protetta	

		500 POWER	600 POWER
Tipo di valvola		1" doppio disco	1" doppio disco
Capacità Max per rigenerazione	°F.m³	206	353
Capacità operativa media per rigenerazione	°F.m³	148	255
Consumo di sale per rigenerazione	kg	1,2 - 5,5	2,1 - 9,4
Consumo di acqua come percentuale di acqua disponibile tra le rigenerazioni, alla capacità massima e per 30°F (17dH, 300 ppm) riduzione durezza	%	2	2
Portata di servizio	lpm	36,0	37,9
	m³/h	2,2	2,3
Perdita di carico @ Portata di servizio	bar	0,50	0,77
Portata intermittente @ 1 bar	lpm	57,2	43,5
	m³/h	3,4	2,6
Capacità del tino sale	kg	90	120
Altezza	cm	114,0	145/93
Larghezza	cm	35,5	34,5/40,5
Profondità	cm	51	36/40,5
Pressione di esercizio	bar	1,4 - 8,6	
Temperatura di esercizio	°C	4 - 49	